

电子触点清洗剂 C 型 CCC

Product Description 产品介绍

触点清洗剂 C 型是不燃、快干的溶剂型清洗剂，特别设计用来迅速、高效地清洁电子设备。

产品使用

用于清洁电子触点、磁头、电子及视频设备的元件、计算机、光学及精密仪器、照相机等。产品不含可燃溶剂，因此可喷施于运转中的电子设备或其它火源上。使用时只需喷到表面并待其挥发。产品附带一个用于去除顽固污渍和重度污物的刷子。

特点

- 不燃，低 VOC 含量
- 快速挥发
- 留下一个非常清洁、干燥的表面——传统溶剂通常会留下可粘附灰尘的油渍
- 对绝大多数塑料、橡胶、人造橡胶及表面涂层无害

主要性能

液体密度，g/ml： 1.37

产品名称:	高效溶解剂	日期:	03/97
产品代码:	ULS	页数:	2

产品介绍

高效溶解剂是一种快速干燥型溶剂，具有特殊配方，能够快速、有效的清洁电子装置。该产品快速清洁的特性和较高的挥发率可替代 CFC 溶剂如 113 三氯乙烷，并对臭氧无任何损害。Electrolube 提供种类齐全的清洗溶剂，包括快速和缓慢蒸发的溶剂和水基清洗剂，以及专门的焊剂清洗剂。

产品使用

本产品可应用于电子接触器、磁带磁头、印刷线路板、电子元器件和视频设备、计算机、光学和精密仪器、摄影器材等。产品含**可燃型溶剂**，因此不能喷覆于运行的电子设备或其他火源处。浸入表面或过量喷涂于物体表面溶剂均可完全挥发，刷子或一端带海绵的清洁棒可用来消除任一顽固的沉积污物。

特点

- 不含 CFC，不含卤化清洁溶剂，对臭氧层无任何损害
- 有极好的清洁效果，可将线路板上的油迹、油脂、焊剂残余物和丙烯酸保形涂料完全清除
- 在物体表面可留下一层完美的清洁干燥的膜层，传统的溶剂经常留下油性沉积物，会吸附尘埃和脏物
- 对大多数塑料、橡胶、合成橡胶和表面涂料无损
- 可提供以 CO₂ 为推进剂的喷雾剂型产品.含 20%以上的活性清洁剂

性能

比重 @ 20°C: 0.79

版权所有：Electrolube 2013

给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，不应作为规范。

Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区
彩达三街1号茂华工场2号楼
T:8610-89475123
F:8610-89475077
BS EN ISO 9001:2008
Certificate No. FM 32082

吸入致毒性:	300 ppm
闪点:	0°C
蒸发残留物:	<1ppm
蒸发速率:	16 (醚为 1)

包装

订货号

12ml 笔式 -5 支一袋	ULS12P
200ml 气雾剂	ULS200D
400ml 气雾剂	ULS400D
400ml 气雾剂 (配刷)	ULS400DB
1 Litre 桶装	ULS01L
5 Litre 桶装	ULS05L
25 Litre 桶装	ULS25L